


KLS-25m

小型安定化光源



特性

- 2.5mmユニバーサルコネクタ + SCアダプタ
- 出力電圧 - 5 d B
- 波長1310nm/1550nm
- 落下防止 2 m
- 低電圧機能表示
- 様々な屋外環境に対応可能な防水キーパッド
- ミニ保護ケース、コンパクト
- LEDライト搭載で暗い環境にも使用可能



バックライト付き



ワンタッチスタート



自動シャットダウン



プラグアンドプレイ



超長時間休止状態



シリコン保護ケース

特徴



落下防止



小型軽量



LEDライト



分離型保護カバー

KLS-25m



インターフェース
アクセサリ



SC



FC



ST

波長 (nm)	1310/1550nm
出力パワー	-5dB
光コネクタ	SC+2.5 mm ユニバーサル (1.25 mm LCオプション)
バッテリー	アルカリ乾電池 (AAA 1.5V電池 2本)
出力安定性	±0.05dB/15mins; ±0.1dB/ 8時間
モジュラ周波数	CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz
寸法 / 重量	130x65x35mm / 180g

製品構成



HEAD OFFICE

KomShine Technologies Limited

CONTACT US

Add: 2F Bldg. D Qinheng Tech. Pk. Nanjing, JS, 210001, China

TEL: +86 (025) 66047688

Web: www.KomShine.com

Mail: info@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specifications of KomShine products without prior notification.

* Company and product names appearing in this catalogue are registered marks or trademarks of respective companies.

* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.