


KLS-35

安定化光源



特性

- 2.5mmユニバーサルコネクタ+SCアダプタ
- シングルモード波長 1310nm/1550nm
- シングルマルチモード波長850nm/1300nm/1310nm/1550nm
- シリコン製保護ケース設計で、2 m以内落下防止可能
- 出力パワー -5dB
- マルチモード波長850nm/1300nm
- PON波長 1310nm/1490nm/1550nm
- LEDライト搭載で暗い環境にも使用可能



バックライト付き



ワンタッチスタート



自動シャットダウン



プラグアンドプレイ



超長時間休止状態



シリコン保護ケース

特徴



落下防止



小型軽量



ブラケットデザイン



分離型保護カバー

KLS-35



インターフェース
アクセサリ



SC



FC



ST

波長 (nm)	1310+1550nm (KLS-35-S)
	850+1300nm (KLS-35-M)
	850+1300+1310+1550nm (KLS-35-MS)
	1310+1490+1550nm (KLS-35-PON)
出力パワー	-5dB
光コネクタ	SC+2.5 mm ユニバーサル (1.25 mm LCオプション)
バッテリー	アルカリ乾電池 (AA1.5V電池3本)
出力安定性	±0.05dB/15mins; ±0.1dB/ 8時間
モジュラ周波数	CW,270Hz,1KHz,2KHz
寸法/重量	160x85x45mm / 220g

製品外観



HEAD OFFICE

KomShine Technologies Limited

CONTACT US

Add: 2F Bldg. D Qinheng Tech. Pk. Nanjing, JS, 210001, China

TEL: +86 (025) 66047688

Web: www.KomShine.com

Mail: info@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specifications of KomShine products without prior notification.

* Company and product names appearing in this catalogue are registered marks or trademarks of respective companies.

* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.